



01.17.6891.112298.D

OMEGA
Boya ve Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

1651-1401 AKRİLİK TİNER

Kullanım Alanları

Akrilik Tiner, tüm akrilik esaslı astar, son kat ile verniklerin inceltilecek, uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama sonrasında akrilik esaslı ürünler ile uygulama yapılmış tüm boya ekipmanlarının temizlenmesinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama

Akrilik Tiner birlikte kullanılacağı malzemenin teknik özelliklerinde belirtilen uygulama viskozitesini düzenleyecek oranlarda kullanılmalı, sistemden beklenen performansın sağlanabilmesi için de, bu oranların haricinde eksik ya da fazla olarak ürüne ilave edilmemelidir.

Notlar

Uygulama Sırasında:

Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli havalandırma mutlaka sağlanmalıdır. Tatbikat sırasında kaynak kıvılcıkları ile ısı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır. Uygulama esnasında **kesinlikle** sigara içilmemelidir.

Teknik Bilgi

Akrilik Tiner

Ürün Kodu

1651-1401

Renk

Renksiz

Yoğunluk

0,88 ± 0,02 g / ml

Ambalaj Ömrü

Açılmamış ambalajında en az 6 ay. (oda sıcaklığında)

Alevlenme Noktası

< 27 °C

Sağlık ve Güvenlik Esasları

Akrilik Tiner, uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Genel Uyarılar

Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız.

Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına ve laboratuvar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Bu belgedeki bilgiler, bir sonraki baskıya kadar geçerlidir. Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Belgedeki değişiklikler (güncel hali) www.omegaboya.com adresinde yayınlanacaktır.