



01.17.6891.112298.D

OMEGA
Boya ve Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

1851-1401 ETİL SİLİKAT TİNER

Kullanım Alanları

Etil Silikat Tiner, tüm etil silikat esaslı astar ve son katların inceltilecek, uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama sonrasında etil silikat esaslı ürünler ile uygulama yapılmış tüm boya ekipmanlarının temizlenmesinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama

Etil Silikat Tiner birlikte kullanılacağı malzemenin teknik özelliklerinde belirtilen uygulama viskozitesini düzenleyecek oranlarda kullanılmalı, sistemden beklenen performansın sağlanabilmesi için de, bu oranların haricinde eksik ya da fazla olarak ürüne ilave edilmemelidir.

Notlar

Uygulama Sırasında:

Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli havalandırma mutlaka sağlanmalıdır. Tatbikat sırasında kaynak kıvılcıkları ile ısı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır. Uygulama esnasında **kesinlikle** sigara içilmemelidir.

Teknik Bilgi

Etil Silikat Tiner

Ürün Kodu

1851-1401

Renk

Renksiz

Yoğunluk

0,85 ± 0,02 g / ml

Ambalaj Ömrü

Açılmamış ambalajında en az 6 ay. (oda sıcaklığında)

Alevlenme Noktası

< 15 °C

Sağlık ve Güvenlik Esasları

Etil Silikat Tiner, uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Genel Uyarılar

Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız.

Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına ve laboratuvar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Bu belgedeki bilgiler, bir sonraki baskıya kadar geçerlidir. Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Belgedeki değişiklikler (güncel hali) www.omegaboya.com adresinde yayınlanacaktır.