



01.17.6891.112298.D

OMEGA
Boya ve Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

1851-1401 GUEMAX TİNER

Kullanım Alanları

Gluemax Tiner, Gluemax Astar' ın (1811-1110) ve Gluemax Son Kat' ın (1831-1201) inceltilerek, uygulama vizkozitesine göre ayarlanmasında kullanılır.

Uygulama sonrasında, boya ekipmanlarının temizlenmesinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama

Gluemax Tiner (1851-1401) birlikte kullanılacağı Gluemax malzemenin teknik özelliklerinde belirtilen uygulama vizkozitesini düzenleyecek oranlarda kullanılmalı, söz konusu sistemden beklenen performansın sağlanabilmesi için de, bu oranların haricinde eksik ya da fazla olarak ürüne ilave edilmemelidir.

Notlar

Uygulama Sırasında:

Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli havalandırma sağlanmalıdır.

Tatbikattan sırasında kaynak kıvılcımları ile ısı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır.Uygulama esnasında kesinlikle sigara içilmemelidir.

Uygulama sonrasında boya ekipmanları 1851-1401 Gluemax Tiner ile iyice temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Gluemax Tiner

Ürün Kodu

1851-1401

Renk

Renksiz

Yoğunluk

0,88 ± 0,02 g / ml

Ambalaj Ömrü

Açılmamış ambalajında en az 6 ay. (oda sıcaklığında)

Alevlenme Noktası

> 21 °C

Sağlık ve Güvenlik Esasları

Gluemax Tiner, uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Genel Uyarılar

Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız.

Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına ve laboratuvar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır.